TREEMME
MADE IN ITALY SHOES SINCE 1979

SCHEDA TECNICA CALZATURA
TECHNICAL DATA SHEET

Mod.:	**1189**
Tipo:	**Scarpone antitaglio / Anti-cut boot**
Norma:	**EN ISO 20345:2022 + A1:2024** **EN ISO 17249:2013 S3 HRO HI CI CR FO LG SR Liv 3**

Tomaio / *Upper*

In pelle vacchetta pieno fiore idrorepellente;
Bovine premium leather.

Lingua-collarino / *Tongue-collar*

In pelle di vitello idrorepellente di 1a qualità;
Bovine premium leatner.

Fodera / *Lining*

Microfibra traspirante dello spessore di 1,2mm;
Transpirant microfiber thikness: 1,2mm

Imbottiture interne di protezione / *Internal protection padded*

In gomma schiuma dello spessore variabile tra gli 8,0 e i 12,0 mm a seconda del posizionamento. Densità variabile tra i 700 ed i 950 N/m^3 a seconda della taglia.
Foam rubber with a thickness varying between 8.0 and 12.0 mm depending on the positioning. Density between 700 and 950 N/m^3 depending on the size.

Contrafforte e puntale interno / *Internal toe*

In feltro termoadesivo realizzato in un unico pezzo, applicato con sistema caldo/freddo. Riscaldato fino a 150°C e immediatamente raffreddato fino a -22°C, il contrafforte verrà applicato tra fodera e tomaio. Spessore variabile tra gli 0,8 ed 1,2 mm a seconda della taglia.
Made from a single piece of heat-sealed felt, applied using a hot/cold method. Heated to 150°C and immediately cooled to -22°C, the counter is applied between the lining and the upper. Thickness varies between 0.8 and 1.2 mm depending on the size.

Puntale di protezione / Protection *toe cup*

Antischiacciamento in ferro resistente ad una pressione certificata di 200J.
Anticrush made of iron resistant to a certified pressure of 200J.

Soletta antiperforazione / *Antiperforation insole*

In acciaio resistente ad una pressione certificata di 1100N.
Made of steel resistant to a certified pressure of 1100N.

Minuteria metallica / *Metallic parts*

Allacciatura tramite ganci e bloccalacci. Applicazione della minuteria tramite rivetti risvoltati su rondelle in modo da garantire il massimo ancoraggio in fase di allacciatura.
Hook and loop fastening. Hardware is secured with rivets mounted on washers to ensure maximum grip during lacing.

Sottopiede / *Inlet sole*

Cuoio + Footbet anatomico in microfibra antisudore, anallergico, estraibile intercambiabile.
Leather + Anatomical footbed in anti-sweat, hypoallergenic, removable and interchangeable microfibre.

Lavorazione / *Working*

IDEAL con doppia cucitura + tirolese;
IDEAL double stitching + tirolian;

Suola / *Sole*

TRAIL in gomma nitrilica antiolio, antiusura, antiscivolo, anticalore chiodabile;
TRAIL made of oil-resistant, wear-resistant, non-slip, heat-resistant, nailable nitrile rubber;

Taglie disponibili / *Available sizes*

Dal 39 alla 48;
From 39 to 48.

Colori disponibili / *Availabel colors*

Marrone;
Brown.

Peso (Kg, taglia 43, paio completo) / *Weight (Kg, size 43, one pair)*

3.0

Altezza (cm, taglia 43) / *Height (cm, size 43, one pair)*

26.0

Note

Calzature prodotte interamente in Italia nello stabilimento di Montebelluna (TV);
These shoes are produced entirely in Italy at the Montebelluna (TV) factory.

Codici a barre / *EAN codes*

Art. 1189 Tg 39 - 8032625205319
Art. 1189 Tg 40 - 8032625205326
Art. 1189 Tg 41 - 8032625205333
Art. 1189 Tg 42 - 8032625205340
Art. 1189 Tg 43 - 8032625205357
Art. 1189 Tg 44 - 8032625205364
Art. 1189 Tg 45 - 8032625205371
Art. 1189 Tg 46 - 8032625205388
Art. 1189 Tg 47 - 8032625205395
Art. 1189 Tg 48 - 8032625205401