

SCHEDA TECNICA CALZATURA TECHNICAL DATA SHEET

Mod.:	39
Tipo:	Stivale antitaglio / Anti-cut boot
Norma:	EN ISO 20345:2022 EN ISO 17249:2013 S3 HRO HI CI FO LG SR Liv 2



Tomaio / Upper

In pelle bovina pieno fiore idrorepellente;
Bovine premium leather.

Lingua-collarino / Tongue-collar

In pelle di vitello idrorepellente di 1a qualità dello spessore di 1,2 mm;
Bovine premium leather thickness: 1,2mm.

Fodera / Lining

Microfibra traspirante dello spessore di 1,2mm;
Transpirant microfiber thickness: 1,2mm

Imbottiture interne di protezione / Internal protection padded

In gomma schiuma dello spessore variabile tra gli 8,0 e i 12,0 mm a seconda del posizionamento. Densità variabile tra i 700 ed i 950 N/m³ a seconda della taglia.
Foam rubber with a thickness varying between 8.0 and 12.0 mm depending on the positioning. Density between 700 and 950 N/m³ depending on the size.

Contrafforte e puntale interno / Internal toe

In feltro termoadesivo realizzato in un unico pezzo, applicato con sistema caldo/freddo. Riscaldato fino a 150°C e immediatamente raffreddato fino a -22°C, il contrafforte verrà applicato tra fodera e tomaio. Spessore variabile tra gli 0,8 ed 1,2 mm a seconda della taglia.
Made from a single piece of heat-sealed felt, applied using a hot/cold method. Heated to 150°C and immediately cooled to -22°C, the counter is applied between the lining and the upper. Thickness varies between 0.8 and 1.2 mm depending on the size.

Puntale di protezione / Protection toe cup

Antischiacciamento in ferro resistente ad una pressione certificata di 200J.
Anticrush made of iron resistant to a certified pressure of 200J.

Soletta antiperforazione / Antiperforation insole

In acciaio resistente ad una pressione certificata di 1100N.

Made of steel resistant to a certified pressure of 1100N.

Minuteria metallica / Metallic parts

Allacciatura tramite ganci e bloccalacci. Applicazione della minuteria tramite rivetti risvoltati su rondelle in modo da garantire il massimo ancoraggio in fase di allacciatura.

Hook and loop fastening. Hardware is secured with rivets mounted on washers to ensure maximum grip during lacing.

Sottopiede / Inlet sole

Cuoio + Footbet anatomico in microfibra antisudore, anallergico, estraibile intercambiabile.

Leather + Anatomical footbed in anti-sweat, hypoallergenic, removable and interchangeable microfibre.

Lavorazione / Working

IDEAL con doppia cucitura;

IDEAL double stitching

Suola / Sole

TRAIL in gomma nitrilica antiolio, antiusura, antiscivolo, anticalore chiodabile;

TRAIL made of oil-resistant, wear-resistant, non-slip, heat-resistant, nailable nitrile rubber;

Taglie disponibili / Available sizes

Dal 38 alla 48;

From 38 to 48.

Colori disponibili / Available colors

Testa di moro;

Dark brown.

Peso (Kg, taglia 43, paio completo) / Weight (Kg, size 43, one pair)

2.4

Altezza (cm, taglia 43) / Height (cm, size 43, one pair)

26,0

Note

Calzature prodotte interamente in Italia nello stabilimento di Montebelluna (TV);

These shoes are produced entirely in Italy at the Montebelluna (TV) factory.

Codici a barre / EAN codes

Art. 39 Tg 38 - 8032625200307

Art. 39 Tg 39 - 8032625200314

Art. 39 Tg 40 - 8032625200321

Art. 39 Tg 41 - 8032625200332

Art. 39 Tg 42 - 8032625200345

Art. 39 Tg 43 - 8032625200352

Art. 39 Tg 44 - 8032625200369

Art. 39 Tg 45 - 8032625200376

Art. 39 Tg 46 - 8032625200383

Art. 39 Tg 47 - 8032625200390

Art. 39 Tg 48 - 8032625200406
