

SCHEMA TECNICA CALZATURA TECHNICAL DATA SHEET

Mod.:	91500
Tipo:	Pedula di sicurezza / Safety shoe
Norma:	UNI EN ISO 20345:2022 S7S SR HI CI SC LG HRO FO



AQUA STOP
 Water Resistant and Breathable System

Tomaio / Upper

In pelle ingrassata pieno fiore idrorepellente con puntalino in gomma applicato a mano;
Bovine premium leather with rubber toe cup.

Lingua-collare / Tongue-collar

In pelle di vitello idrorepellente di 1a qualità dello spessore di 1,2 mm;
Bovine premium leather thickness: 1,2mm.

Fodera / Lining

Membrana PTFE impermeabile e traspirante "AQUASTOP";
PTFE membrane tanspirant and waterproof "AQUASTOP"

Imbottiture interne di protezione / Internal protection padded

In gomma schiuma dello spessore variabile tra gli 8,0 e i 12,0 mm a seconda del posizionamento. Densità variabile tra i 700 ed i 950 N/m³ a seconda della taglia.
Foam rubber with a thickness varying between 8.0 and 12.0 mm depending on the positioning. Density between 700 and 950 N/m³ depending on the size.

Contrafforte e puntale interno / Internal toe

In feltro termoadesivo realizzato in un unico pezzo, applicato con sistema caldo/freddo. Riscaldato fino a 150°C e immediatamente raffreddato fino a -22°C, il contrafforte verrà applicato tra fodera e tomaio. Spessore variabile tra gli 0,8 ed 1,2 mm a seconda della taglia.
Made from a single piece of heat-sealed felt, applied using a hot/cold method. Heated to 150°C and immediately cooled to -22°C, the counter is applied between the lining and the upper. Thickness varies between 0.8 and 1.2 mm depending on the size.

Puntale di protezione / Protection toe cup

Antischiacciamento in materiale plastico/composito resistente ad una pressione certificata di 200J.
Anticrush made of plastic resistant to a certified pressure of 200J.

Soletta antiperforazione / Antiperforation insole

In kevlar resistente ad una pressione certificata di 1100N.

Made of kevlar resistant to a certified pressure of 1100N.

Minuteria metallica / Metallic parts

Allacciatura tramite ganci e bloccalacci. Applicazione della minuteria tramite rivetti risvoltati su rondelle in modo da garantire il massimo ancoraggio in fase di allacciatura.

Hook and loop fastening. Hardware is secured with rivets mounted on washers to ensure maximum grip during lacing.

Sottopiede / Inlet sole

Footbed anatomico in microfibra antisudore, anallergico, estraibile intercambiabile.

Anatomical footbed in anti-sweat, hypoallergenic, removable and interchangeable microfibre.

Lavorazione / Working

Ago con suola incollata;

Ago - glued sole

Suola / Sole

Raptor in gomma nitrilica antiolio, antiusura, antiscivolo, anticalore;

Raptor made of oil-resistant, wear-resistant, non-slip, heat-resistant, nitrile rubber;

Taglie disponibili / Available sizes

Dal 37 alla 48;

From 37 to 48.

Colori disponibili / Available colors

Testa di Moro;

Dark brown.

Peso (Kg, taglia 43, paio completo) / Weight (Kg, size 43, one pair)

1,7

Altezza (cm, taglia 43) / Height (cm, size 43, one pair)

17,8

Note

Calzature prodotte interamente in Italia nello stabilimento di Montebelluna (TV);

These shoes are produced entirely in Italy at the Montebelluna (TV) factory.

Codici a barre / EAN codes

Art. 91500 Tg 37 - 8032625203971

Art. 91500 Tg 38 - 8032625203988

Art. 91500 Tg 39 - 8032625203995

Art. 91500 Tg 40 - 8032625204008

Art. 91500 Tg 41 - 8032625204015

Art. 91500 Tg 42 - 8032625204022

Art. 91500 Tg 43 - 8032625204039

Art. 91500 Tg 44 - 8032625204046

Art. 91500 Tg 45 - 8032625204053

Art. 91500 Tg 46 - 8032625204060

Art. 91500 Tg 47 - 8032625204073

Art. 91500 Tg 48 - 8032625204084
